

SPEKTRUM® H6050 UND H6060 HELI SERVOS



SPMSH6050

SPMSH6060



H6050 HIGH-TORQUE MID-SPEED HELI CYCLIC SERVO

Das Spektrum H6050 Servo ist ein budget-freundliches Taumelscheibenservo für den Einsatz im Hubschrauber bis zur 500 Größe. Ausgestattet mit einem kraftvollen Corelessmotor mit Metallgetriebe leistet es 3 Kg Stellkraft bei 0,103 Sec Speed bei 6.0 Volt. Mit der Standardbaugröße passt es hervorragend in den Blade Fusion 480 und viele weitere High Performance Hubschrauber dieser Klasse.

The H6050 is a budget friendly digital cyclic servo that is purpose built for helicopter models up to 500 size. Featuring a powerful coreless motor that delivers a potent 160oz of torque and a quick .103 sec (at 6.0V) and durable fully metal gear train. Built into a standard size case, this servo is a perfect fit for the Blade Fusion 480 and many other high performance heli models.

H6060 MID-TORQUE ULTRA-SPEED HELI TAIL SERVO

Das Spektrum H6060 Servo ist das perfekte Heckrotorservo für den Einsatz im Hubschraubern bis zur 500 Größe. Ausgestattet mit einem kraftvollen Corelessmotor mit Metallgetriebe leistet es 2,43 Kg Stellkraft bei 0,56 Sec Speed bei 6.0 Volt. Mit der Standardbaugröße passt es hervorragend in den Blade Fusion 480 und viele weitere High Performance Hubschrauber dieser Klasse

The H6060 is a budget friendly digital tail rotor servo that is purpose built for helicopter models up to 500 size. Featuring a powerful coreless motor that delivers a potent 86oz of torque and a blazing fast .056 sec (at 6.0V) and durable fully metal gear train. Built into a standard size case, this servo is a perfect fit for the Blade Fusion 480 and many other high performance heli models.

FEATURES

- » Standardgröße für 500 Helis oder kleiner
- » 3 Kg Stellkraft und 0,103 sec. Speed bei 6.0 Volt
- » 4.8 – 6.0 Volt Eingangsspannung
- » 255mm langes Anschlusskabel
- » Stützlager am Servoantrieb

FEATURES

- » Standard size servo for 500 size Helicopter models and smaller
- » 160oz Torque and .103 sec speed at 6.0v
- » 4.8v-6.0v input voltage
- » Long 10 inch (255mm) connector wire to reduce the need for extensions
- » Bearing supported output spline

FEATURES

- » Standardgröße für 500 Helis oder kleiner
- » 2,43 Kg Stellkraft und 0,56 sec. Speed bei 6.0 Volt
- » 4.8 – 6.0 Volt Eingangsspannung
- » 255mm langes Anschlusskabel
- » Stützlager am Servoantrieb

FEATURES

- » Standard size servo for 500 size Helicopter models and smaller
- » 86oz Torque and .056 sec speed at 6.0v
- » 4.8v-6.0v input voltage
- » Long 10 inch (255mm) connector wire to reduce the need for extensions
- » Bearing supported output spline

Art.Nr.	Beschreibung / Description	lieferbar ab
SPMSH6050	Spektrum™H6050 High-Torque Mid-Speed Heli Cyclic Servo	Juli 2018
SPMSH6060	Spektrum™ H6060 Mid-Torque Ultra-Speed Heli Tail Servo	